



ZIEGLER SIA

Spalu 3
5404 Daugavpils
Lettland / Latvia

vertrieb@ziegler-harvesting.com

Tel.: +49 (0)8253 / 9997-29

Fax: +49 (0)8253 / 9997-47

Wir bauen Maschinen, die höchst effizient und robust sind, den Einsatz im Alltag leichter machen und neue Maßstäbe in der Erntetechnik und der Bodenbearbeitung setzen – und das auf internationalem Top-Niveau. Als Mittelstandsunternehmen mit 100-jähriger Tradition entwickeln wir unser Produktportfolio immer weiter und verbessern bestehende Maschinenbaureihen konstant. Denn Landwirte und Lohnunternehmer auf der ganzen Welt erwarten heute guten Service, Qualität und somit viel mehr als Standardprodukte die einfach nur funktionieren. Diese Ansprüche erfüllt ZIEGLER.

We build machines that are highly efficient and robust, make everyday use easier and set new standards in harvesting technology and soil cultivation – at the highest international level. As a medium-sized company with 100 years of tradition, we are constantly developing our product portfolio and improving existing machine series. Because farmers and contractors all over the world today expect good service, quality and therefore much more than standard products that simply work. ZIEGLER meets these requirements.

■ VERTRIEB / SALES >>> EMAIL: VERTRIEB@ZIEGLER-HARVESTING.COM & TEL.: +49 (0)8253 999725

☐	GERHARD REICH	Tel.: +49 (0) 151 527 339 29	g.reich@ziegler-harvesting.com
☐	MARIUS MANESCU	Tel.: +40 (0) 7448 26923	m.manescu@ziegler-harvesting.com
☐	PÉTER VARGA	Tel.: +49 (0) 160 5286242	p.varga@ziegler-harvesting.com
☐	ADMIR MURATOVIC	Tel.: +49 (0) 151 155 267 88	a.muratovic@ziegler-harvesting.com
☐	JOSEF ZIEGLER	Tel.: +49 (0) 8253 / 99 97 - 0	j.ziegler@ziegler-harvesting.com

■ ERSATZTEILE & KUNDENDIENST / SPAREPARTS & CUSTOMER SERVICE

☐	KUNDENDIENST / SERVICE	Tel.: +49 (0) 8253 / 99 97 - 31	service@ziegler-harvesting.com
☐	ERSATZTEILE / PARTS	Tel.: +49 (0) 8253 / 99 97 - 26	parts@ziegler-harvesting.com



WERDE FOLLOWER ODER
BESUCHE UNSERE WEBSEITE
FOLLOW US OR
VISIT OUR WEBSITE

Disclaimer: Preisangaben (falls vorhanden) zzgl. MwSt. und Versandkosten.
Keine Haftung für Druckfehler. Illustrationen und Bilder können Sonderausstattung enthalten. Technische Angaben, Maße und Gewichte sind unverbindlich und beziehen sich nur auf die reinen Grundmodelle der Maschinen. Die endgültigen Gewichte sind also abhängig von der finalen Ausstattung und gewählter Optionen.

Disclaimer: Price information (if available) plus VAT and shipping costs. No liability for printing errors. Illustrations and images may contain special features. Technical information, dimensions and weights are non-binding and only refer to the basic models of the machines. The final weights therefore depend on the final equipment and options selected. **Bilder und Text / Pictures and text: © ZIEGLER SIA, 2025**

ZIEGLER

Harvesting | Transport | Cultivation



PRODUKTE PRODUCTS



1. EDITION / NOV 2025

HARVESTING

TRANSPORT

CULTIVATION

WWW.ZIEGLER-HARVESTING-TRANSPORT-CULTIVATION.COM

DISC MASTER


HARVESTING

TRANSPORT

CULTIVATION

TECHNISCHE MAßE / TECHNICAL DATA

DISC MASTER	ARBEITSBREITE / WORKING WIDTH	SCHEIBEN / DISCS	STICH-/BALKENABST. STITCH-/BAR DIST.	PS BEDARF / HP REQUIRED	GEWICHT / WEIGHT
3002	3,0 m	24	22,5 cm / 90 cm	≈ 100 PS/HP	≈ 1.650 kg
4001	4,0 m	32	22,5 cm / 90 cm	≈ 130 PS/HP	≈ 2.490 kg
4501	4,5 m	36	22,5 cm / 90 cm	≈ 150 PS/HP	≈ 2.640 kg
5001	5,0 m	40	22,5 cm / 90 cm	≈ 180 PS/HP	≈ 5.200 kg
6001	6,0 m	48	22,5 cm / 90 cm	≈ 200 PS/HP	≈ 5.750 kg



SCHEIBENEGGE MIT 3,0, 4,0 UND 4,5 METERN ARBEITSBREITE, SOWIE MIT 5,0 UND 6,0 METERN ARBEITSBREITE

DISC HARROW WITH 3.0, 4.0 AND 4.5 METERS WORKING WIDTH. AND WITH WORKING WIDTHS OF 5.0 AND 6.0 METERS

HIGHLIGHTS

- Lange Bauweise
- Zentralrohrrahmen
- Scheibenträger: 16 mm, spez. Fertigungsverfahren
- Anhängung Kat II/III, verdrehsichere Bolzen
- Einzeln gefederte Scheiben
- Arbeitstiefen zwischen 3 bis 15 cm
- SKF-Scheibenlager (wartungsfrei, güllerresistent)
- 80 cm mittlere Rahmenhöhe
- 63 cm Scheibenrahmenhöhe
- Durchschn. Gewicht: ca. 800 kg je 1m AB

TOP FEATURES

- Long construction
- Central tube frame
- Disc carrier: 16 mm thick material, special welding
- Cat II/III hitch, anti-rotation bolts
- Individually sprung discs
- Working depths between 3 to 15 cm
- SKF bearings (maintenance-free, resistant to cast iron)
- 80 cm medium frame height
- 63 cm window frame height
- Aver. Weight: approx. 800 kg per 1m working width

DISC MASTER^{LM}

HARVESTING

TRANSPORT

CULTIVATION

TECHNISCHE MAßE / TECHNICAL DATA

DISC MASTER	ARBEITSBREITE / WORKING WIDTH	STRICH.&BALKEN STITCH.&BAR DIS.	SCHEIBEN / DISCS	PS BEDARF / HP REQUIRED	GEWICHT / WEIGHT
LM 6001	6,0 m	22,5 / 72 cm	48	≈ 220 PS/HP	≈ 3.200 kg
LM 7501	7,5 m	22,5 / 72 cm	54	≈ 250 PS/HP	≈ 3.600 kg

HIGHLIGHTS

- Lange Bauweise
- Zentralrohrrahmen
- Scheibenträger: 16 mm, spez. Fertigungsverfahren
- Anhängung Kat II/III, verdrehsichere Bolzen
- Einzeln gefederte Scheiben
- Arbeitstiefen zwischen 3 bis 15 cm
- SKF-Scheibenlager (wartungsfrei, güllerresistent)
- 80 cm mittlere Rahmenhöhe
- 63 cm Scheibenrahmenhöhe
- Durchschn. Gewicht: ca. 800 kg je 1m AB

TOP FEATURES

- Long construction
- Central tube frame
- Disc carrier: 16 mm thick material, special welding
- Cat II/III hitch, anti-rotation bolts
- Individually sprung discs
- Working depths between 3 to 15 cm
- SKF bearings (maintenance-free, resistant to cast iron)
- 80 cm medium frame height
- 63 cm window frame height
- Aver. Weight: approx. 800 kg per 1m working width



GÜLLESCHENEGGE MIT 6,0 ODER 7,5 METERN ARBEITSBREITE

SLURRY DISC HARROW WITH 6.0 OR 7.5 METERN WORKING WIDTH

